

## Pena DIMILEX AFFF3%



DimiLex® AFFF 3% je visoko efikasan sinteti?ki vodeni film koji stvara koncentrat pene na bazi površinski aktivnih sredstava. Kombinacija

površinski aktivnih materija, stabilizatora pena i jedinjenja protiv smrzavanja uspešno se bore protiv vešine požara. Pena formira vodeni film koji brzo prekida dovod kiseonika i na taj našin gasi vatru. Film formira stabilan sloj koji suzbija oslobažanje zapaljive pare i hladi površinu goriva, gaseci vatru i sprešavajuci plamen. Sertifikovano po standardu EN 1568. DimiLex® AFFF 3% se najviše koristi u vojnoj industriji, vatrogasnim brigadama, rafinerije nafte i gasa. DimiLex® AFFF 3% se koristi u svim opremama za penu i instalacijama za gašenje požara klase A i B, a posebno je pogodan kad je neophodno brzo gašenje požara. Idealan je za bilo koju oblast u kojoj se skladište, rukuje ili troše zapaljiva goriva koja se ne mešaju sa vodom. Kompatibilan je sa suvim hemijskim prahom klase A, B, C i D i može se koristiti u kombinovanim sistemima prah / pena. DimiLex® AFFF 3% je biorazgradiv i ima nizak nivo toksičnosti. Našin pakovanja: kante 25kg, bure 200kg i IBC kontejner 1000kg.

RejtingJoš uvek neocenjen  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

#### Description

OPIS:
Koncentracija
3%
Gustina na 20°C
1.025 +/- 0,02 g/ml
pH vrednost
6.5 ÷ 8.5
Viskozitet na 20°C
< 10 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura smrzavanja
od -2°C do -25°C
Sediment
< 0,2%
Temperatura skladištenja
od -25°C do + 50°C
Ekspanzija
< 15
25 % vreme drenaže
? 5 min.