

Prah HIMIFOS ABC40%



HIMIFOS® ABC 40% je višenamenski, suvi hemijski prah na bazi monoamonium fosfata, koji se tretira sa aditivima koji poboljšavaju protok

tokom proizvodnje. Prah za gašenje požara HIMIFOS® ABC 40% ima dugi rok trajanja u originalnom pakovanju i pogodan je za punjenje aparata za gašenje požara, sistema za gašenje požara i protivpožarnih vozila sa instalacijama za prah. Ima visoku efikasnost u požarima koji uključuju obične zapaljive materijale kao što su drvo, papir, pamuk, guma, mnoge vrste plastike, kao i požari koji uključuju zapaljive tečnosti i električnu energiju do 35 kV. Zbog svoje svestranosti, HIMIFOS® ABC 40% je najprikladniji za upotrebu u kombinovanim požarima klase A, B ili C. Može se proizvesti u žutoj, plavoj i ljubičastoj boji. Sertifikovano po standardu EN 615. Primenljiv je u sledećim industrijama - vatrogasne brigade, vojska, vazduhoplovna industrija, drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, hemijska industrija, industrija prerade gumenih i plastičnih proizvoda, automobilska industrija, pomorska industrija i železnička industrija. Prema NFPA standardu 10, ne preporučuje se upotreba suvog praha za gašenje požara koji uključuju masti za kuvanje ili biljna ulja. HIMIFOS® ABC 40% je formulisan za čuvanje 5 godina. Prah je stabilan na temperaturama do -60°C, sa gornjom granicom skladištenja do + 80°C. HIMIFOS® ABC 40% se mora skladištiti na jasno određena mesta zbog rastvorljivosti u vodi.

RejtingJoš uvek neocenjen
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Description

Glavni sastojci	Monoamonijum fosfat 70% ± 2,0 Amonijum sulfat 20% ÷ 28	Vlaga < 0,25% Nasipna gustina 0,90 g/cm³ ± 0,07 Granulacija ?estice ispod 40 µm ?estice ispod 63 µm ?estice ispod 125 µm 20 ± 5
Temperatura otpornost	- 60°? ÷ + 80°?	
Efikasnost gašenja	27 A 144 ?	